2. SLBシリーズ製品スペック　　（クリアアクリル　モノクロデザイン）

項目＼型番		SLB-S01	SLB-S04	SLB-S6036	SLB-S10040
本体サイズ（mm）		202W×198H×37D	360W×360H×x37D	607W×352H×37D	1007W×427H×37D
本体重量（kg）		1.2	2.8	3.5	6.2
最大出力（W）		4	16	24	48
フレーム色		シルバー			
ソーラーパネル	セルタイプ	単結晶単結晶			
	セル効率	～20%			
LEDライト	色色	ホワイト			
	個数（個）	8	16	28	48
	ピッチ（mm）	20			
	点灯時間点灯時間	明暗センサーによる日の出、日没時にON/OFF			
		タイマーによる6時間、9時間、12時間設定（選択式）			
バッテリー(充電式単3ニッケル-水素)　（本）		3	6	9	18
コントローラー		輝度調整機能・自動過充電・過放電防止機能付き			
発光体		アクリルエッチング導光板			
ボディー		アルミニウム（アルマイト加工）			
無日照対応日数		フル充電後　6時間x5日			
動作温度		―10℃～＋40℃			
保存温度		―20℃～＋70℃			
防雨対策		IPX3相当			
付属部品		壁取り付け部品　1式、取扱説明書、保証書			
保証期間		1年間（日本国内のみ対応可能）			
注意事項		＊製品が汚れた場合は、傷をつけないように柔らかい布で導光板をお拭き下さい。			
		＊シンナー・ベンジン等の有機性揮発性溶剤の使用はお避け下さい。			
		＊無日照日が長期にわたり、万一点灯できなくなってしまった場合は、裏ぶたを外し、内部の電池を充電済み単3ニッケル水素電池に交換してください。			
特許　実用新案		取得済み			

＊上記スペックは標準サイズのものです。
＊上記以外のサイズに関しましては、大変お手数ですが弊社までお問い合わせください。

3. SLB―SCシリーズ製品スペック （乳白面板タイプ）

項目＼型番		SLB-SC01	SLB-SC04	SLB-SC6036	SLB-SC10040
本体サイズ（mm）		202W×198H×37D	360W×360H×x37D	607W×352H×37D	1007W×427H×37D
本体重量（kg）		1.2	2.8	3.5	6.2
最大出力（W）		4	16	24	48
フレーム色		シルバー			
ソーラーパネル	セルタイプ	単結晶単結晶			
	セル効率	～20%			
LEDライト	色色	ホワイト			
	個数（個）	8	16	28	48
	ピッチ（mm）	20			
	点灯時間点灯時間	明暗センサーによる日の出、日没時にON/OFF			
		タイマーによる6時間、9時間、12時間設定（選択式）			
バッテリー(充電式単3ニッケル-水素) （本）		3	6	9	18
コントローラー		輝度調整機能・自動過充電・過放電防止機能付き			
発光体		アクリルエッチング導光板			
ボディー		アルミニウム（アルマイト加工）			
無日照対応日数		フル充電後　6時間x5日			
動作温度		―10℃～＋40℃			
保存温度		―20℃～＋70℃			
防雨対策		IPX3相当			
付属部品		壁取り付け部品　1式、取扱説明書、保証書			
保証期間		1年間（日本国内のみ対応可能）			
注意事項		＊製品が汚れた場合は、傷をつけないように柔らかい布で導光板をお拭き下さい。			
		＊シンナー・ベンジン等の有機性揮発性溶剤の使用はお避け下さい。			
		＊無日照日が長期にわたり、万一点灯できなくなってしまった場合は、裏ぶたを外し、内部の電池を充電済み単3ニッケル水素電池に交換してください。			
特許　実用新案		取得済み			

＊上記スペックは標準サイズのものです。
＊上記以外のサイズに関しましては、大変お手数ですが弊社までお問い合わせください。